

OPTIRENT Mobilraum-Mietservice GmbH · Zum Mietpark 1 · D-51702 Bergneustadt

Typenbaubeschreibung OPTIRENT-WC-Container für Damen und Herren, Typ T15

Größe	: 6.003 x 2.530 x 2.945 mm Außenmaß x 2.500 mm lichte Raumhöhe
Grundrahmen	: Verschw. Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walzprofilen, verzinkt
Zusatzrüstung	: Zugstangen-Kranverladevorrichtung
Dach	: Dachhaut aus sendzimiervverzinkten Profilblechen mit Regenrinnen, einschließlich Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung 110 mm Mineralwollplatten und 40 mm Polystyrol
Außenwand	: Sendzimiervverzinkte Profilbleche, Profil 35/207/0.75 mm, aufgeschraubt auf Wandgerippe, Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung mit 80 mm Mineralwollplatten
Boden	: Blindboden aus verzinktem Stahlblech, Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung mit 110 mm Mineralwollplatten, 19 mm starke Spanplatte, PVC-Bodenbelag, ohne Filz
Außenlackierung	: Zwei-Komponentenlack, Farbe: RAL-Nummer 7035 (lichtgrau)
Innenverkleidung	: Wände: Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte, aufgeschraubt, Decke: Nut-Feder-Profilholzbretter, farblos lasiert
Fenster	: 6 Aluminium-Schiebefenster 590/415 mm
Außentüren	: 2 ZK-Türen 875/2000 mm, hellgrau beschichtet, doppelwandig mit Wabeneinlage, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, 3-seitige Gummidichtung
Elektroinstallation	: Nach VDE-0100 mit Potentialausgleich, mit Sicherungskasten und Sicherungsautomaten: 1 CEE-Anbaugerätestecker 400 V / 16 A 2 Lichtschalter 4 Nurglasleuchten 60 Watt 2 Schukosteckdosen 2 Schukosteckdosen für Heizung
Einrichtung	: 3 Waschbecken mit Standhahn (Kaltwasser) 3 Spiegel mit Ablage und Handtuchhaken 4 Tiefspülklosetts mit Trennwand, Wasserspülkasten, Papierabroller und Kleiderhaken 2 Urinalbecken mit Wasserspülung und 1 Schamwand 2 Elektro-Wandheizlüfter, Markenfabrikat, mit stufenlosem Temperaturwähler mit Thermostat, 2000 Watt (Leitungsführung im Container Aufputz)